

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,50 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180° in Schwarz von EFB-Elektronik ist als 3,0 m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit beidseitiger 180°-Winkelung und gerader Ausführung eignet sie sich für kompakte und normgerechte Stromanschlüsse in europäischen Anwendungen.

- Anschluss mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse für praxisgerechte Verbindungen
- Schwarze Außenmantelfarbe und 3,0 m Länge für eine flexible Integration
- Ausgelegt für 250 V, 16 A und den Einsatz in Europa

Der dreipolige Aufbau mit Schutzleiter unterstützt eine sichere Energieübertragung im technischen Umfeld. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine robuste und alltagstaugliche Leitungsführung, während die 180°-Ausführung an beiden Enden eine kompakte Kabelführung in bestehenden Systemen erleichtert.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 16 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,50 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G1.5mm ² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	-15 - 70
Ländereignung	Europa
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT003-B VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK511.1.8	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 1,50 mm ²	1,8 m	schwarz	250 V	16 A	IP20	1,5 mm ²	8,6 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,50 mm²

EK511.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C19 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,50 mm ²	3,0 m	schwarz	250 V	16 A	IP20	1,5 mm ²	8,6 mm
---------	---	-------	---------	-------	------	------	---------------------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

