


DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-ST OM4,5m LSZH 3mm erikaviolett



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche [Steckverbinder](#), wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven [Verkabelungsport](#) und einem aktiven [Netzwerkport](#) dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-ST OM4,5m LSZH 3mm erikaviolett

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	3 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflussdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00347.0,5	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,0,5m LSZH 3mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00347.1	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,1m LSZH 3mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00347.2	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,2m LSZH 3mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00347.3	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,3m LSZH 3mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00347.5	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,5m LSZH 3mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
00347.7,5	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,7,5m LSZH 3mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
00347.10	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,10m LSZH 3mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00347.15	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,15m LSZH 3mm erikaviolett	15,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-ST OM4,5m LSZH 3mm erikaviolett

00347.20	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,20m LSZH 3mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
00347.25	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,25m LSZH 3mm erikaviolett	25,0 m	±5 %
00347.30	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,30m LSZH 3mm erikaviolett	30,0 m	±5 %
00347.35	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,35m LSZH 3mm erikaviolett	35,0 m	±5 %
00347.40	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,40m LSZH 3mm erikaviolett	40,0 m	±5 %
00347.50	Duplex Patchkabel SC-ST OM4,50m LSZH 3mm erikaviolett	50,0 m	±5 %

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.