


# DATENBLATT

## Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 12G 1,0m



### Beschreibung

Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln:

- 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage)
- Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
- Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen
- Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich
- Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler
- Sämtliche Kombinationen der [Steckverbinderfamilien](#) LC, E2000®, SC und ST lieferbar
- Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben)
- Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.

### Technische Eigenschaften

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur            | -20 – 60 °C       |
| Faserart                      | OM3 50/125        |
| Flammwidrig                   | nach EN 50266-2-4 |
| Gekreuzt                      | nein              |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ja                |
| Kategorie                     | OM3               |
| Lagertemperatur               | - 25 - 70 °C      |
| Mantel-Farbe                  | türkis            |
| Mantelmaterial                | LSZH              |
| Mit Nagetierschutz            | Nein              |
| Polarität                     | 1:1               |
| Steckverbinder Anschluss 1    | SC                |
| Steckverbinder Anschluss 2    | SC                |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Faser-Anzahl Länge |
|--------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|--------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 12G 1,0m

|            |                                                 |    |    |    |       |
|------------|-------------------------------------------------|----|----|----|-------|
| O6771.1OM3 | Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 2G 1,0m  | 2  | 2  | 2  | 1,0 m |
| O6711.1OM3 | Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 4G 1,0m  | 4  | 4  | 4  | 1,0 m |
| O6671.1OM3 | Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 8G 1,0m  | 8  | 8  | 8  | 1,0 m |
| O6751.1OM3 | Breakout I-V(ZN) HH OM3 50/125µm SC/SC 12G 1,0m | 12 | 12 | 12 | 1,0 m |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

